



HT067 è un hard tag RFID in plastica ingegnerizzata, che, grazie alle alte performance, è resistente agli urti meccanici, ai reagenti chimici e alle temperature basse ed elevate.

Di forma rettangolare, HT067 pesa circa 19 grammi e misura 54 x 36 x 12,5 mm. **Ideato per essere applicato sulle superfici metalliche**

dense, con supporto adesivo o tramite avvitamento, è disponibile nella frequenza UHF. **Ideato per essere applicato sulle superfici metalliche dense**, con supporto adesivo o tramite avvitamento, è disponibile nella **frequenza europea e statunitense UHF, con chip UCODE 8**. Di colore giallo, questo tag è personalizzabile con tecnica

laser.

MERCATI

Il suo grado IP68 lo rende impenetrabile all'acqua e alla polvere e ideale per i progetti di **asset management, nel controllo dell'inventario e nell'automazione industriale**.



frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO
UCODE 8	0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	EPC Class 1 Gen 2
UCODE 8 US	0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	EPC Class 1 Gen 2

Specifiche tecniche

Dove applicarlo	Superfici metalliche
Grado IP	68
Dimensioni	54 x 36 x 12,5 mm
Materiale	Plastica ingegnerizzata
Peso	19,5 g
Metodo di applicazione	Adesivo o avvitamento
Temperatura operativa e di storage	-40°C ~ +85°C

Personalizzazione

Colore	Giallo
Tipo di stampa e numerazione	Laser

