



LB014 è un'etichetta RFID in PET, materia termoplastica flessibile, resistente al taglio e alle variazioni atmosferiche. **È rettangolare e misura 54 x 34 x 0,24 mm.** LB014 è applicabile sulle **superfici non metalliche**, grazie all'apposito adesivo. La stampa e la serializzazione sono in offset o inkjet, per le stampe a colori e in

bianco e nero, e con termografia, per quelle esclusivamente in bianco e nero. Di colore bianco, è disponibile nella frequenza UHF, con il **chip UCODE 7**. La distanza di lettura dipende dall'ambiente, dal lettore e dall'applicazione.

MERCATI

Indicata per letture di lungo raggio,

LB014 è appropriata **per l'asset management e per i progetti nell'ambito della logistica.**



frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO
UCODE 7	0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	EPC Class 1 Gen 2
UCODE 7 US	0 bytes - TID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	EPC Class 1 Gen 2

Specifiche tecniche

Dove applicarla	Superfici non metalliche
Dimensioni	54 x 34 x 0,24 mm
Materiale	PET
Peso	0,5 g
Temperatura operativa	-40°C ~ +85 °C
Metodo di applicazione	Adesivo

Personalizzazione

Colore	Bianco
Tipo di stampa e numerazione	Colore e b/n: offset, inkjet; termografia in b/n - altre tipologie su richiesta

