



LB019 è un'etichetta RFID flessibile e adesiva in *coated paper*.

Tonda, ha un diametro di 30 mm e l'inlay, o antenna in alluminio inciso, ha un diametro di 27 mm. È applicabile alle superfici non metalliche ed è resistente alle alte temperature, tanto che tollera fino a 80°C durante le prestazioni operative. Di colore bianco, disponibile nella frequenza HF, con il chip MIFARE CLASSIC 1K EV1

**S50, è adatta alle letture in prossimità dai 3 ai 6 cm.**

#### **MERCATI**

LB019 è indicata per letture di prossimità e **applicazioni di asset management e nella logistica.**



frequenza 13.56 MHz

## Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO	Standard NFC
MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50	1024 bytes - UID: 4 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE CLASSIC 1K EV1 S50 7 BYTES	1024 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC

## Specifiche tecniche

<b>Dove applicarla</b>	Superfici non metalliche
<b>Dimensioni</b>	ø 30 mm, ø inlay 27 mm
<b>Materiale</b>	Coated paper
<b>Temperatura operativa</b>	-20°C - +80°C
<b>Metodo di applicazione</b>	Adesivo

## Personalizzazione

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Tipo di stampa</b>	Colore e b/n: offset, inkjet; termografia in b/n - altre tipologie su richiesta

