



frequenza 125 KHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO
EM4200	0 bytes - UID: 8 bytes	ISO 11784 / 11785
T5567 o ATA5577	36 bytes - UID: 8 bytes	ISO 11784 / 11785
5555 o Q5	264 bytes - UID: 8 bytes	ISO 11784 / 11785
EM4550 o TITAN	128 bytes - UID: 8 bytes	ISO 11784 / 11785
HITAG1	256 bytes - UID: 4 bytes	-
HITAG2	32 bytes - UID: 4 bytes	ISO 11784 / 11785
HITAG S 2048	256 bytes - UID: 4 bytes	ISO 11784 / 11785
HITAG S 256	32 bytes - UID: 4 bytes	ISO 11784 / 11785
EM4305	64 bytes - UID: 4 bytes	ISO 11784 / 11785
SIC279	24 bytes - UID: 16 bytes	ISO 11784 / 11785



frequenza 13.56 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO	Standard NFC
RF81	1024 bytes - UID: 4 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
RF08	1024 bytes - UID: 4 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
RF005	512 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
RF32	4096 bytes - UID: 4 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE 1K CLASSIC EV1	1024 bytes - UID: 4 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE 1K CLASSIC EV1 - 7 BYTES	1024 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE 4K CLASSIC EV1	4096 bytes - UID: 4 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
MIFARE ULTRALIGHT EV1-1	48 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
MIFARE ULTRALIGHT EV1-2	128 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
MIFARE ULTRALIGHT C	144 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE EV1 2K	2048 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE EV1 4K	4096 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE EV1 8K	8192 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE LIGHT	640 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE PLUS SE	1024 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443-3	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE PLUS 2K EV2	2048 bytes - UID: 7 bytes	-	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC

Modello	Capacità / UID	Standard	Compatibilità
MIFARE PLUS 4K EV2	4096 bytes - UID: 7 bytes	-	parte dei dispositivi NFC Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
ATC1024-MV110	944 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15694	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
ATC256-MV410	224 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15694	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
ATC4096-MP331	4096 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
CTC4096-MP410	2984 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
CTC4096-MM410	2984 bytes - UID: 7 bytes	ISO 15693 - ISO 14443	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
EM4233	256 bytes - UID: 7 bytes	ISO 15693 - ISO 18000-3	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
ICODE SLIX	112 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15693	Tipo 5 - conforme al tag
ICODE SLIX2	316 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15693	Tipo 5 - conforme al tag
ICODE SLIX-S	160 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15693	Tipo 5 - conforme al tag
ICODE DNA	252 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15693	Tipo 5 - conforme al tag
MIM1024/PRIME	1024 bytes - UID: 8 bytes	-	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIM256/PRIME	256 bytes - UID: 8 bytes	-	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
NTAG210	48 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
NTAG213	144 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
NTAG215	508 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
NTAG216	888 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
ST25TB512	64 bytes - UID: 8 bytes	ISO 14443 B	Tipo 4 - conforme al tag
ST25TB04K	512 bytes - UID: 8 bytes	ISO 14443 B	Tipo 4 - conforme al tag
ST25TB02K	256 bytes - UID: 8 bytes	ISO 14443 B	Tipo 4 - conforme al tag
TAG-IT 256	32 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15693	Tipo 5 - conforme al tag
TAG-IT 2K	256 bytes - UID: 8 bytes	ISO 15693	Tipo 5 - conforme al tag
FM11RF08 o F08	0 bytes - UID: 0 bytes	ISO 14443 A	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE DESFIRE EV2 2K	2048 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE EV2 4K	4096 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE EV2 8K	8192 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
NTAG212	128 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
NTAG213 TT TAG TAMPER	144 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 2 - conforme al tag
NTAG413 DNA	144 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 - ISO 18092	Tipo 4 - conforme al tag
NTAG424 DNA	207 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE EV3 2K	2048 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE EV3 4K	4096 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag
MIFARE DESFIRE EV3 8K	8192 bytes - UID: 7 bytes	ISO 14443 A - ISO 7816-4	Tipo 4 - conforme al tag



frequenza europea (UE) 868 MHz - frequenza statunitense (US) 920 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO
HIGGS3	64 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 60 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE GL2IL	0 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE G2IM	80 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 32 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE8	0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE8 M	4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE7	4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
MONZA R6	0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
MONZA R6A	0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes	ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2
MONZA R6B	0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes	ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2
MONZA R6P	8 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C/ EPC Gen 2 V2
MONZA R5	0 bytes - UID: 16 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-63/ EPC Gen 2 V2
MONZA 4D	4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
MONZA 4E	16 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 62 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
MONZA 4QT	64 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-63 / EPC Class 1 Gen 2
UCODE DNA	384 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 56 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE CITY	128 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 28 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE TRACK	32 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 56 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
HIGGS4	16 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen2
HIGGS3 US	64 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 60 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
MONZA R6P US	8 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Gen 2 V2
HIGGS4 US	16 bytes - UID: 8 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
MONZA 4D US	4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
MONZA R6 US	0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE8 US	0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE7 US	4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
HIGGS9	86 bytes - UID: 6 bytes - EPC: 62 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
KX2005XG-B	164 bytes - UID: 24 bytes - EPC: 30 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
MONZA M730	0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 16 bytes	ISO 18000-63 standard
MONZA M750	4 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 14 bytes	ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2
UCODE 9	0 bytes - UID: 12 bytes - EPC: 12 bytes	ISO 18000-63 / EPC Class 1 Gen 2



frequenza europea (UE) 13.56 MHz + 868 MHz / frequenza statunitense (US) 13.56 MHz + 920 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO	Standard NFC
EM4423	256 bytes - UID: 8 bytes (HF) + 12 bytes (UHF) - EPC: 60 bytes (UHF)	ISO 15693 + ISO 18000-63 / EPC Gen 2 V2	Tipo 5 - conforme al tag
MONZA R6P + ICODE SLIX2	8 bytes (UHF) + 316 bytes (HF) - UID: 12 bytes (UHF) + 8 bytes (HF) - EPC: 16 bytes	ISO 18000-6C / EPC Gen 2 V2 + ISO 15693	Tipo 5 - conforme al tag



frequenza 125 KHz + 13.56 MHz

Caratteristiche RFID

Chip	Memoria	Standard ISO	Standard NFC
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + EM4200	1024 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + EM4200	4096 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Tipo 2 - conforme al tag
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + T5567	1024 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + T5567	4096 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Tipo 2 - conforme al tag
MIFARE 1K CLASSIC EV1 + 5555	1024 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
MIFARE 4K CLASSIC EV1 + 5555	4096 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Tipo 2 - conforme al tag
RF81 + EM4200	1024 bytes (HF) + 0 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
RF81 + T5567	1024 bytes (HF) + 36 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC
RF81 + 5555	1024 bytes (HF) + 264 bytes (LF) - UID: 4 bytes (HF) + 8 bytes (LF)	ISO 14443 A + ISO 11784 / 11785	Non supportato dalla maggior parte dei dispositivi NFC